

ATF DEXRON VI

Yüksek Performanslı Otomatik Şanzıman Yağı

ATF DEXRON VI, GM Dexron VI şartnamesini karşılayan, yüksek viskozite indeksi sayesinde geniş sıcaklık aralığında tam performans sunan yüksek performanslı otomatik şanzıman yağıdır. FORD ve GM şartnameleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım Yeri

Binek ve ticari araçların otomatik transmisyonlarında kullanımı uygundur ve araç üreticisi tarafından tavsiye edildiğinde hidrolik güç ve hidrolik direksiyon sistemlerinde de ve elektrikli , hibrit araç üreticilerinin tavsiye ettiği araçlarda da kullanımı uygundur.

Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel viskozite kontrolü sayesinde uzun yağ değişim aralıkları boyunca oksidasyon kararlılığı ve kesme dayanımı sunar.
- Geniş sıcaklık aralıklarında sürtünmeyi en aza indirir, ısıyı dağıtır ve şanzımanın sessiz çalışmasını sağlar.
- Üstün aşınma önleyici özellikleri sayesinde, şanzımanın ömrünü uzatarak aşınma gereksinimlerini karşılar.
- Yüksek termal kararlılık, tortu oluşumunu ve yağ kalınlaşmasını önleyerek bileşenlerin ve yağın ömrünü uzatır.



Performanslar

- ALLISON C3/C4
- AUDI 5 HP LT71141
- AUDI/VW
- BENTLEY PY112995PA
- BMW JWS 3309 (T-IV) / LT71141/ETL 8072B
- BOSCH TE-ML 09
- CHRYSLER ATF+, +2, +3 (MS 7176E)/MOPAR AS 68 RC
- FIAT T-IV Type, JWS 3309
- FORD MERCON / WSS-M2C138-CJ / WSS-M2C922-A1
- GM TASA/DEXRON VI
- HONDA ATF-Z1 / DW-1
- HYUNDAI/KIA SP IV / SP IV M / M1 7 SPH V
- JAGUAR ATF 3403M115/LT71141/ ZF 5H24
- JASO M315-2013 1A / 1A-LV 7 2A
- KIA ATF SP-II / II / IV / IVM / IVM1
- LAND ROVER TYK500050 / LR0022460
- MASERATI 231603
- MAZDA ATF D-II / ATF M-III / M-V / FZ / A7
- NISSAN MATIC FLUID C/D/J/K/S/W
- OPEL/GM 19 40 700/767/21005966/22 17466
- PEUGEOT/CITROEN Z 000169756 / AL4 / B71 2340
- PORSCHE ATF 303-M115/T-IV (JWS 3309)
- RENAULT MATIC D2
- TOYOTA ATF D-II/III/T-III/T-IV/W
- VOLVO 97325/97335/CE 97340/PN1161521 VW 5 HP (ZF 5 HP 30/18FL, 30/19FL, 24A) /TL 52540-A / 521 62
- ZF TE-ML 05L / 09 / 11A / 11B / 21L

Hibrit ve Elektrikli Araçlar için

- BYD Hibrit Şanzıman (DHT)

Tipik Özellikleri

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,845
Viskozite@40°C, mm²/s	ASTM D 445	29,5
Viskozite@100°C, mm²/s	ASTM D 445	6,1
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	218
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-48





TEKNİK BİLGİ FORMU

Sağlık Güvenlik Önerileri

Kullanılmış atık yağlar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Sağlık ve güvenliğe ilişkin bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) başvurunuz.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

