

D ATF DEXRON II

Yüksek Performanslı Otomatik Şanzıman Yağı

D ATF DEXRON II, GM Dexron II şartnamesini karşılayan, yüksek viskozite indeksi sayesinde geniş sıcaklık aralığında tam performans sunan yüksek performanslı otomatik şanzıman yağıdır. Otomatik şanzıman ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılmak üzere reçete edilmiş olup, ağır ticari araçlarda ve Mercedes-Benz manuel şanzımanlarına da uygundur. Özel katık teknolojisi ile kesintisiz güç iletimi, aşınma koruması ve mükemmel sürüş deneyimi sağlar.

Kullanım Yeri

Binek ve ticari araçların otomatik transmisyonlarında kullanımı uygundur ve araç üreticisi tarafından tavsiye edildiğinde hidrolik güç ve hidrolik direksiyon sistemlerinde de kullanılabilir.

Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel viskozite kontrolü sayesinde uzun yağ değişim aralıkları boyunca oksidasyon kararlılığı ve kesme dayanımı sunar.
- Geniş sıcaklık aralıklarında sürtünmeyi en aza indirir, ısıyı dağıtır ve şanzımanın sessiz çalışmasını sağlar.
- İyi aşınma önleyici özellikleri sayesinde, şanzımanın ömrünü uzatarak aşınma gereksinimlerini karşılar.
- Yüksek termal kararlılık, tortu oluşumunu ve yağ kalınlaşmasını önleyerek bileşenlerin ve yağın ömrünü uzatır.

Performanslar

- ALLISON C-4
- DTFR 13C100 (önceki MB APPROVAL 236.1)
- FORD MERCON
- GM DEXRON IID
- GM TYPE A SUFFIX A
- MAN 339 TYPE V1/Z1
- VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97340
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 17C



Tipik Özellikleri

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,868
Viskozite@40°C, mm²/s	ASTM D 445	35,0
Viskozite@100°C, mm²/s	ASTM D 445	7,2
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	210
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

Sağlık Güvenlik Önerileri

Kullanılmış atık yağlar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Sağlık ve güvenliğe ilişkin bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) başvurunuz.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

