

D ATF DEXRON III

Yüksek Performanslı Otomatik Şanzıman Yağı

D ATF DEXRON III, GM Dexron IIIH şartnamesini karşılayan, yüksek viskozite indeksi sayesinde geniş sıcaklık aralığında tam performans sunan yüksek performanslı otomatik şanzıman yağıdır. Özel katık teknolojisi ve yüksek kesme dayanımı ile kesintisiz güç iletimi, aşınma koruması ve mükemmel sürüş deneyimi sağlar.

Kullanım Yeri

Binek ve ticari araçların otomatik transmisyonlarında kullanımı uygundur ve araç üreticisi tarafından tavsiye edildiğinde hidrolik güç ve hidrolik direksiyon sistemlerinde de kullanılabilir.

Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel viskozite kontrolü sayesinde uzun yağ değişim aralıkları boyunca oksidasyon kararlılığı ve kesme dayanımı sunar.
- Geniş sıcaklık aralıklarında sürtünmeyi en aza indirir, ısıyı dağıtır ve şanzımanın sessiz çalışmasını sağlar.
- Üstün termal kararlılık, tortu oluşumunu ve yağ kalınlaşmasını önleyerek bileşenlerin ve yağın ömrünü uzatır.
- Yüksek kesme dayanımına sahiptir.

Performanslar

- ALLISON C-4
- ALLISON TES 389
- CAT TO-3
- DTFR 13C100/13C170(önceki MB APPROVAL 236.1/236.9)
- FORD MERCON
- GM DEXRON IIIH/IIIG/IID
- GM TYPE A SUFFIX A
- MAN 339 TYPE V1/Z1
- OPEL 19 40 707/19 40 767
- VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97341
- VW TL 521 62 (G 052 162)
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A,14B,17C



Tipik Özellikleri

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,862
Viskozite@40°C, mm²/s	ASTM D 445	37,0
Viskozite@100°C, mm²/s	ASTM D 445	7,6
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	218
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-51

Sağlık Güvenlik Önerileri

Kullanılmış atık yağlar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Sağlık ve güvenliğe ilişkin bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) başvurunuz.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

