

# D UZUN ÖMÜRLÜ ANTİFRİZ

## Organik Asit Teknolojili (OAT) Antifriz

D UZUN ÖMÜRLÜ ANTİFRİZ, Organik Asit Teknolojisi (OAT) ve mono etilen glikol (MEG) esaslı, konsantre bir soğutma sıvısıdır. Uzun ömürlü formülü sayesinde, özellikle alüminyum veya demir alaşımlı motorları korozyona karşı mükemmel şekilde korur. Ayrıca, nitrit, amin, fosfat, borat, silikat ve diğer mineral katkı maddelerini içermez, böylece motorların soğutma sistemlerinde üstün performans sağlar.

### Kullanım Yeri

Binek, hafif veya ağır ticari araçlar ile tarım veya iş makinelerinin motor soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılabilir.

### Özellikler ve Faydalar

- Düşük sıcaklıklarda mükemmel koruma sağlar.
- Korozyon oluşumuna karşı mükemmel koruma sağlar.
- İçerdiği organik inhibitörler sayesinde motorun soğutma sistemini paslanmaya karşı mükemmel korur.

### Performanslar

- ASTM D 3306
- AGCO FENDT/VALTRA/ VOLKSWAGEN W TL-774 D/F
- AUDI/SEAT/SKODA
- BYD
- CATERPILLAR GCM34
- CUMMINS CES 14439
- DEUTZ DQC CB-14
- FISKER / FOTON Q-FPT 2313005
- GM/OPEL/VAUXHALL GMW 3420
- HITACHI / ISUZU
- JAGUAR CMR 8229/STJLR 651.5003
- LANDROVER STJLR 651.5003
- MAN 324 TYP SNF
- MAZDA MEZ MN 121 D
- MB-APPROVAL 325.3/326.3
- MTU MTL 5048
- VESTAS / YANMAR



### Tipik Özellikleri

|                                |             |         |
|--------------------------------|-------------|---------|
| Renk                           |             | Turuncu |
| Yoğunluk@20°C, g/ml            | ASTM D 4052 | 1,113   |
| Donma Noktası                  | ASTM D 1177 |         |
| %50 Antifreeze+%50 Su karışımı |             | -38     |
| Kaynama Noktası, °C            | ASTM D 1120 | >160    |
| pH (%50 su karışımı)           | ASTM D1287  | 8,5     |

### Uyarılar

Antifriz, performansını gösterebilmesi için başka antifrizlerle karıştırılmamalı, yalnızca saf veya deiyonize su ile %33-%67 oranında karıştırılarak kullanılmalı; aşırı sert, musluk, kuyu, atık veya tuzlu su ile karıştırılmamalıdır.

### Sağlık Güvenlik Önerileri

Kullanılmış atık yağlar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Sağlık ve güvenliğe ilişkin bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) başvurunuz.

*Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.*

*Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.*

